

## 多惠企業關心您，與您分享梯子安全如何辨別...

無論走進一般實體通路、或是網路選購梯子的時候，有時會遇到一些不懂的行銷字眼、甚或是做了些研究而發現到有千奇百怪的加工方式。

例如：加厚、點焊、滿焊、全焊、加角鐵、厚度您要多厚之類的...

以下與您分享一些選梯子的小技巧：

1. 首先，不論是您或是家人要選梯子，爬高的安全就是要看梯子的荷重能力。

”荷重”是一個很重要的指標；荷重越高，強度越高、也代表越安全。

■ 多惠企業有限公司所生產的鋁梯，皆標示 **110kg ~ 150kg**。

2. 再者，如果您是選鋁梯；鋁合金材質，以同樣的荷重等級來說，除非偷/混料或是結構本身就已經弱化；否則，通常能達到相同荷重等級卻較輕的鋁梯，所用的鋁合金材質必須要越強！

■ 多惠企業有限公司所生產的鋁梯，皆為國外進口鋁+合金調配；在地台灣生產、調配、製造、組裝、出口世界各國 **25** 年。堅持不偷不混料。

3. 鋁梯的支撐結構：以管狀結構來的最好，因為管狀結構會比一般口字型或是 I 字型的結構來得強。

■ 多惠企業有限公司所生產的鋁梯，以方型管狀結構為主，強調堅固、耐用、穩定的品質，回饋給消費大眾。

4. 鋁梯的加工方式：因為爬高就是牽涉到安全問題、為了您的安全及家人幸福，這裡一定要看!!!

市面上的梯子加工結構，大致可分為以下 6 種：

- A.螺絲接合
- B.拉釘接合
- C.鉚釘接合
- D.焊接接合
- E.壓扁接合
- F.擴孔接合**

最安全的接合結構，就屬多惠企業出口德國 25 年經驗的 ”擴孔接合”。

原因不外乎如下：

4.1 25 年外銷出口德國、世界各地：

多惠企業有限公司投資大量設備成本及經驗，生產的多惠鋁梯值得您用的安心。

4.2 混料/偷料/回收料 OUT!

多惠企業有限公司於製程上使用高純度的進口鋁料，原物料需要一定的韌性、強度才能承受我司設備製程；一般混料/偷料/回收料，會無法加工。

4.3 出口世界各國的擴孔接合結構：

多惠企業有限公司使用“擴孔接合”，此結構也是目前世界上最先進的技術之一，非一般接合方式可比擬。

5. 如何辨別擴孔接合結構？

多惠企業有限公司所生產的鋁梯，從側面可看到貫穿的方形孔，方形孔的四周有一圈外捲起來的立體圓弧。此圓弧是立體的(非一般壓扁接合)

■ 備註：

多惠企業所生產的鋁梯本身已經非常堅固耐用，因此不需額外焊接或補強桿(角鐵)來加強，專業技術造就梯具整體本身的力與美。

結構本身可說是一體成型，因此梯子耐用、強度夠、不會鬆脫。